# FEUERFESTER AKTENSCHRANK

DIESER FEUERFESTE AKTENSCHRANK BIETET EINEN OPTIMALEN SCHUTZ FÜR IHRE DOKUMENTE. MIT WAHLWEISE 2, 3 ODER 4 SCHUBLADEN STEHT DER SICHEREN VERWAHRUNG IHRER DOKUMENTE NICHTS MEHR ENTGEGEN,
MIT 31 ZOLL IST DIESER SCHRANK AN FASSUNGSVERMÖGEN NICHT ZU ÜBERBIETEN.

## PASSEND FÜR SIE

IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN VERFÜGBAR:
- 2, 3 ODER 4 SCHUBLADEN
- 60P (60 MINUTEN FEUERSCHUTZ)
- OPTIONAL MIT ZUBEHÖR

## WUSSTEN SIE SCHON?

DIESER SCHRANK IST GEMÄß NT FIRE 017-60P (PAPER) GETESTET.

ESSLINGER STRAßE 200, 73207 PLOCHINGEN - INFO@PROMAIN.DE - 07153 82 6580

# Beschreibung feuerfester Aktenschrank 31" 60P-2/3/4 Schubladen

**Abmessungen**

| Produktbezeichnung | Außenabmessungen | | | Innenmaße Schublade | | | | Wandstärke | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe bis zur Decke | Höhe bis zur Schubladen-oberseite | Breite | Tiefe | Oberseite | Boden | Seitenwände | Trennwände | Gewicht |
| **Vertical 31" 2D** | 729 | 441 | 756 | 288 | 252 | 330 | 670 | 50 | 40 | 35 | 40 | 103 |
| **Vertical 31" 3D** | 1069 | 441 | 756 | 288 | 252 | 330 | 670 | 50 | 40 | 35 | 40 | 145 |
| **Vertical 31" 4D** | 1409 | 441 | 756 | 288 | 252 | 330 | 670 | 50 | 40 | 35 | 40 | 185 |

| | | Material | Stärke |
|---|---|---|---|
| **Aufbau** | Oberseite/Unterseite (Boden/ Seitenwand/Rückwand/Front) | Elektro galvanisiert (verzinkt) | 0,7mm |
| | Frontseite innen | | |
| | Schublade (Rahmen) | Elektro galvanisiert (verzinkt) | 1,2mm |
| | Verankerung des Rahmens | kalt gerollt | 0,7mm |
| **Art des Aufbaus** | Punktgeschweisst und POP nuts (Blindnieten) | Elektro galvanisiert (verzinkt) | 0,9mm |
| **Isolierung** | Gypsum Primosupra 80, mit Glasfaser verstärkt | | |
| **Standardschloss** | Cisa mit 2 Schlüsseln | | |
| **Verschlussoptionen** | Zusätzliches Zentralschloss - digitales Codeschloss in oberster Schublade eingebaut | | |
| **Optionen** | Hängevorrichtung für Akten im A4-Format | | |
| | Kippstütze für A4 (5er Pack) | | |
| | Drahtabtrennung (5er Pack) | | |
| | Einschubfach für A5 | | |
| | Kippstütze für A5 (5er Pack) | | |
| | Datenträgereinsatz 31" gemäß Teststandard NT FIRE 017.60 DIS | | |
| **Geprüft gemäß** | 60 MIN PAPER. NT FIRE 017 SP (60 min Schutz vor feuerbedingter Zerstörung) | | |
| **Standardfarbe** | RAL 9002 | | |
| **Design** | Gehäuse RAL 9002 pulverlackiert.. Griffe in silbergrau metallic, pulverlackiert | | |
| | Andere Farben nach Absprache. | | |
| **Umweltaspekte:** | Keine toxikologischen Auswirkungen oder Effekte bekannt. | | |
| | Gehäuse aus 100% recycling-fähigem Material | | |
| **Entsorgung** | Der Schrank kann als normaler Müll entsorgt werden. Ggf. den städtischen Abfallbetrieb kontaktieren. | | |